



**Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche 18W 2250lm - 830 Blanc Chaud | 60cm - Éclairage De Secours 3 Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                              | 246990                              |
| EAN                               | 4058075733275                       |
| Code Fabricant                    | 4058075733275                       |
| Marque                            | Ledvance                            |
| Nom du fabricant                  | LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 70000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Wattage                           | 18W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2250lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 60cm                 |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles     |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                 |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | +5 to +35                          |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                           |
| Gamme                          | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 608 |
| Largeur (mm)  | 166 |
| Hauteur (mm)  | 63  |

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur