



## Caractéristiques Ledvance Highbay LED Gen 5 Aluminium Noir 75W 13350lm 110D - 865 Lumière Du Jour | IP66 - 1-10V Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                              | 251024                                |
| EAN                               | 4058075844353                         |
| Code Fabricant                    | 4058075844353                         |
| Marque                            | Ledvance                              |
| Nom du fabricant                  | HIGH BAY GEN 5 75W 865 110DEG IP66 PS |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 120000                                |
| D-Mark                            | Oui                                   |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Wattage                           | 75W                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable 1-10v            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                        |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 13350lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 178                        |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Suspendu                                                        |
| Connexion du Luminaire         | Autre                                                           |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                            |
| Gamme                          | HIGH BAY GEN 5                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 161 |
| Diamètre (mm) | 280 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |